

LASGORDIJNEN

OMSCHRIJVING

Alle lasgordijnen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN-1598. De lasgordijnen hebben een standaardbreedte van 140 cm, rondom voorzien van een 5 cm brede zoom, 7 kunststof ophangogen aan één 140 cm zijde en drukknopen aan beide hoogtezijdes. Dikte $\pm 0,40$ mm. Alle standaard lasgordijnen worden geleverd inclusief 7 stalen ophanghaken.

TOEPASSING

Lasgordijnen zijn bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de lasser.

Ze bieden bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en de Ultra Violette (UV) stralingen.

Ook bieden gordijnen aan de lasser zelf, bescherming tegen reflectie van het laslicht.

Er zijn vier kleurvarianten in lasgordijnen, die allen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN-1598. De kleuren zijn Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9.

Lasgordijnen bieden dus bescherming. Hierdoor krijgt

men geen lasogen, staar, verbrande huid en ontstaat een veilige omgeving voor omstanders, hiermee wordt een belangrijke besparing in ziektekosten gerealiseerd.

TECHNISCHE GEBRUIKSINFORMATIE

Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel een gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

EIGENSCHAPPEN

Alle lasgordijnen zijn gemaakt uit ca. 0,40 mm dik PVC

AFMETINGEN

De volgende afmetingen zijn standaard verkrijgbaar:

160 x 140 cm	260 x 140 cm	180 x 120 cm
180 x 140 cm	280 x 140 cm	180 x 180 cm
200 x 140 cm	300 x 140 cm	180 x 240 cm
220 x 140 cm	160 x 220 cm	
240 x 140 cm	180 x 220 cm	

Op maat gemaakte gordijnen zijn op aanvraag leverbaar.

