

GSZ 8-280 PE

Rechte slijpmachine 28 000/min



Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.

- Compacte constructie voor gebruik op zeer krappe plekken, spanhals-Ø 43 mm voor semi-stationair gebruik als freesmotor (bijv. als kopieerfrees).
- Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.



GSZ 8-280 PE

Rechte slijpmachine 28 000/min

Technische gegevens

Nom. opgen.vermogen	750 W
Afgeg. vermogen	400 W
Toerental onbelast	8 500 - 28 000 1/min
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	1,4 kg
Spanhals- Ø	43 mm
Spantang max. Ø	8 mm
Schuurlichaam max. Ø	50 mm
Frees max. Ø	12 mm
230V	X

Leveringsomvang::

1 spantang Ø 6 mm

SteeksleutelSW13

SteeksleutelSW17