

Lastafel

Ø 28 mm



Professionele lastafels van Lascentrum worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355J2+N. Door een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht- en zwaar werk. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray. De lastafel en gereedschappen worden geproduceerd met de norm ISO 2768-1.

De boringrasten van 100 mm (28 mm systeem) zijn bij las- en opspantafels de meest voorkomende. De sleuven van de bouwdeelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.

Technische specificaties

- Boringsgaten Ø 28 mm
- Afstand tussen boringsgaten 100 mm
- Afstand tussen boringsgaten (Zijwanden) 50 mm
- Rasterafstand 100 mm
- Zijwanden 200 mm
- Maximaal belastbaar tot 3000 kg
- Materiaaldikte 15 mm
- Basishardheid: ongeveer 220-270 Vickers
- Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0,5 mm)
- Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
- Gegraveerde schaalverdeling in het rooster 100 x 100 mm
- Verstelbare steunen (standaarduitrusting) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
- Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten ca. 880-930 mm

Uitvoeringen

Bestelnummer	Afmetingen (L x B)	Aantal poten	vast/verrijdbaar	Max. capaciteit
402.556576	Ø28 1000x1000x15mm	4	Vast	tot 3.000kg
204.556577	Ø28 1500x1000x15mm	4	Vast	tot 3.000kg
402.556578	Ø28 2000x1000x15mm	4	Vast	tot 3.000kg
402.556579	Ø28 2400x1200x15mm	6	Vast	tot 3.000kg
402.556580	Ø28 3000x1500x15mm	6	Vast	tot 3.000kg
402.556581	Ø28 1000x1000x15mm	4	verrijdbaar	tot 3.000kg
402.556582	Ø28 1500x1000x15mm	4	verrijdbaar	tot 3.000kg
402.556583	Ø28 2000x1000x15mm	4	verrijdbaar	tot 3.000kg
402.556584	Ø28 2400x1200x15mm	6	verrijdbaar	tot 3.000kg
402.556585	Ø28 3000x1500x15mm	6	verrijdbaar	tot 3.000kg

Lastafel toebehorenset standaard

Bestelnummer	Omschrijving
554758	Lastafel toebehorenset standaard De






toebehorenset bestaat uit de volgende onderdelen:

Bestelnummer	Omschrijving	Aantal
554731	Spanklem vast 300/140 mm	4 stuks
554730	Spanklem variabel 300/175 mm	2 stuks
554335	Snelspanbout	12 stuks
554347	Prisma	2 stuks
554426	Aanslag 150 mm	4 stuks
554338	Aanslag 225 mm	4 stuks
554339	Winkelhaak 185x175 mm	2 stuks
554429	Winkelhaak 300x190 mm	2 stuks



Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Besteleenheid	Positie
554731	Spanklem vast 300/140 mm	1 stuk	1
554730	Spanklem variabel 300/175 mm	1 stuk	2
554765	Spanklem snelspanner 300/140 mm	1 stuk	3
554746	Spanklem draaibaar (adapter)	1 stuk	4
554745	Verlengstuk TWX voor spanklem draaibaar	1 stuk	5
554757	Spanklem draaibaar met verlengstuk TWX	1 stuk	
554747	Spanner horizontaal STC-HH 70	1 stuk	6
554748	Spanner schuifstang STC-IHH 25	1 stuk	7
554749	Adapter snelspanner	1 stuk	8
554335	Snelspanbout	1 stuk	9
554337	Massa aansluiting Ø 100 mm	1 stuk	10
554426	Aanslag 150 mm	1 stuk	11
554338	Aanslag 225 mm	1 stuk	12
554427	Aanslag 260 mm	1 stuk	13
554428	Aanslag 500 mm	1 stuk	14
554531	Gradenboog	1 stuk	15
554533	Platte winkelhaak 275x150 mm	1 stuk	16
554532	Platte winkelhaak 320x150 mm	1 stuk	17
554534	Platte winkelhaak 320x250 mm	1 stuk	18
554339	Winkelhaak 185x175 mm	1 stuk	19
554429	Winkelhaak 300x190 mm	1 stuk	20
554342	Winkelhaak 450x250 mm	1 stuk	21
554367	Winkelhaak 275x500x175x100 mm	1 stuk	22
554340	Graden Winkelhaak 200x200 mm	1 stuk	23
554336	Verlengstuk tafel 1000x100 mm	1 stuk	24
554343	Verlengstuk tafel 1000x200 mm	1 stuk	25
554732	Spanopzetstuk	1 stuk	26
554347	Prisma	1 stuk	27
554548	Verrijdbare wagen voor toebehoren	1 stuk	28

 1	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	
 10	 11	 12	 13	
 14	 15	 16	 17	
 18	 19	 20	 21	
 22	 23	 24	 25	
 26	 27	 28		